



Основные параметры и размеры (мм)	Марки						
	КЧ-6,3	КЧТ-6,5	КЧ-12,5	КЧТ-15	КЧ-16	КЧТ-25	КЧ-25
Рабочий объем чана	6,3	6,5	12,5	15	16	25	25
H	3775	3775	4635	4500	4700	5400	5200
H ₁	2350	2350	3010	2647	2847	3660	3660
H ₂	130	130	130	150	150	130	130
H ₃	-	-	-	-	-	-	-
L	2600	2600	3300	3250	3450	4000	4000
B	2320	2320	2830	3060	3060	3500	3500
B ₁	730	730	980	990	990	970	970
D	2040	2040	2540	2750	2750	3190	3190
D ₁	2144	2144	2600	2812	2812	3252	3252
D ₂	2174	2174	2676	2862	2862	3302	3302
D ₃	1000	1000	1400	1300	1300	1600	1600
d ₁	200	200	225	495	495	280	280
d ₂	170	170	170	170	170	200	200
n	8	8	8	16	16	8	8
d ₃	18	18	18	23	23	18	18
n ₁	4	4	8	8	8	8	8
d ₄	18	18	18	18	18	18	18
d ₅	24	24	24	24	24	24	24
D _ш	500	500	630	320	900	900	900
Эл.двигатель	АИР132S6У3 N=5,5кВт	5А200L6 N=30кВт	АИР160S 8 N=7,5кВт	АИР250 S6У3 N=45кВт	АИР180 М8У3 N=15кВт	АИР250 М6У3 N=55кВт	АИР180 М8У3 N=15кВт
Число оборотов импеллера	265	315	204	190	170	200	170
Контактируемая пульпа: уд.вес руды,г/м ³	2,5 20	4,2 50	2,5 20	4,2 50	2,5 20	4,2 50	2,5 20